

25.01.2023г.

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### БКУ на базе шасси КАМАЗ 43502 с Taurus 055A с буром



**Цена за ед. с НДС20%: 13 350 000 руб.**

**ОПЛАТА:** 100% в течении 7 рабочий дней, после поставки.

**ДОСТАВКА:** доставка до склада покупателя.

**ГАРАНТИЯ:** 12 месяцев на оборудование; На базовое шасси 24 месяцев или 100 000км.

**СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** 45 календарных дней.

**Срок действия предложения:** до 28.02.2023г.

Компания «Мега Драйв» является одним из крупнейших Российских производителей специальной и коммунальной автотехники. Мы предлагаем нашим клиентам самые выгодные цены, быструю доставку и отличный сервис. Мы благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции, предлагаем рассмотреть наше коммерческое предложение и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.



Общие характеристики БКМ	
Модель шасси	КамАЗ 43502 (4x4)
Модель БКУ	Taurus 055A
Бортовая платформа ДхШхВ, мм	4685...5215x2500x1245 (в зависимости от комплектации)
Буровое оборудование	
Глубина бурения	до 12м
Диаметр бурения	от 0,15 до 1,0м
Макс. радиус бурения 2-я секция/3-я секция	до 5,5м
Макс. крутящий момент на бурильном инструменте	7000 Н*м
Тип привода	гидравлический, цепной
Производство	Augertorgue, Англия
Крановое и подъемное оборудование	
Грузовой момент, кг*м	10000
Грузоподъемность, кг/м	5000 / 2
	2300 / 4
	800/8.5
	300/14.2
Макс. высота подъема корзины (люльки)	15.0м

Макс. грузоподъемность корзины (люльки)	200кг
Тип стрелы	телескопическая, 6 - гранная
Количество секций стрелы	5
Угол подъема стрелы	-12° ~ 80°
Угол вращения колонны вокруг своей оси	360°, непрерывно
Трос (лебедка), мм*м	8*90
Аутригеры (опоры)	гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор)
Основной материал конструкции	высокопрочная сталь POSCO
Электронные системы безопасности	грузоподъемности, ГАКа (проводная)
Механические системы безопасности	стопорный палец на колонне
Гидравлические системы безопасности	гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны
Управление функциями КМУ	гидравлическая система плавного пуска, верхний пост управления
Освещение рабочей зоны	2 светодиодные фары
Система контроля загрязнения гидравлической жидкости	есть
Фильтрация гидравлического масла	два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки
Система охлаждения гидравлической жидкости	автоматическая
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%)	от -40 до +40 град

<b>Базовое шасси</b>	
Модель	КамАЗ 43502
Общее число мест	2/3, без спального места/со спальным местом (в зависимости от комплектации)
<b>Весовые параметры и нагрузки, кг</b>	
Снаряженная масса шасси, кг	7325
Нагрузка на задний мост, кг	2580
Нагрузка на передний мост, кг	4785
Полная масса а/м с надстройкой	12700

С уважением,

Исполнитель: Роман Павлов

Ведущий специалист тендерного отдела

Моб. +7(925) 786-27-29

e-mail: [pavlovrv@megadrive.ru](mailto:pavlovrv@megadrive.ru)

